



## 船用舱底油污水分离装置

我厂生产的CYF系列油水分离装置，适用于各型机动船舶，含油舱底污水的分离，使其排放水含油里达到国际海事组织MEPC.60(33)规定的排放标准15mg/l，其控制系统实施全自动控制，并设有故障的自我诊断和报警显示功能，整机可靠性大大提高，产品已批里出口东南亚地区。

我厂生产的各种型号规格的船用油水分离装置，注册商标为“环水”牌，1984年获得中华人民共和国船舶检验局产品型式认可，并颁发了型式认可证书。

CYF-1m<sup>3</sup>/h船用舱底油水分离装置，1985年获得江苏省优质产品称号，1989年11月经省计委质量抽查合格。

CYF-0.5m<sup>3</sup>/h船用舱底油水分离装置，1990年获国家环保部优产品称号。



型号	CYF0.05m <sup>3</sup> / h	CYF0.1m <sup>3</sup> / h	CYF0.25m <sup>3</sup> / h
处理能力	0.05m <sup>3</sup> /h	0.1m <sup>3</sup> /h	0.25m <sup>3</sup> /h
排放标准	<15mg/L	<15mg/L	<15mg/L
工作压力(Mpa)	<0.15	<0.2	<0.2
专用泵	DZ-50电动 泵 手摇泵	DZ-100	DZ-250
排油控制方式	手动	自动或手动	
电器控制箱 电源	AC 380v 50Hz根据用户需要而定		
外型尺寸 (mm)	470×320 ×760	889×417 ×663	1100×417 ×873
重量(kg)	37	125	170

型号	CYF-0.5B	CYF-1B	CYF-2B	CYF-3B	CYF-5B
处理能力(m <sup>3</sup> /h)	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0
排放标准(mg/l)	<15	<15	<15	<15	<15
工作压力(Mpa)	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
专用泵	电动往复泵				
	0.37	0.55	0.8	1.1	1.1
排油控制方式	自动或手动				
集油室加热方式	电加热或蒸气加热				
电器控制箱电源	AC380v 50Hz或根据用户需要而定				
外型尺寸(mm)	1250×520×1720	1300×620×1460	1400×700×1750	1530×850×1940	1870×960×2230
重量(kg)	350	500	800	1000	1300



镇江美佳环保设备有限公司

